

Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta' Malta Nru. 18,559, 2 ta' Marzu, 2010

Taqsima B

A.L. 98 tal-2010

**ATT DWAR IR-RADJOKOMUNIKAZZJONI
(KAP. 49)**

**Regolamenti ta' l-2010 li jemendaw ir-Regolamenti dwar
Awtorizzazzjonijiet Ġenerali (Apparat tar-
Radjokomunikazzjoni)(Emenda Nru. 2)**

BIS-SAHHA tas-setgħat mogħtija lilu bl-artikolu 19 ta' l-Att
dwar ir-Radjokomunikazzjoni, il-Ministru għall-Infrastruttura,
Trasport u Komunikazzjoni għamel dawn ir-regolamenti li ġejjin:-

1. (1) It-titolu ta' dawn ir-regolamenti hu Regolamenti ta' l-2010 li jemendaw ir-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet Ġenerali (Apparat tar-Radjokomunikazzjoni)(Emenda Nru. 2), u dawn għandhom jinqraw u jiftiehmu haġa waħda mar-Regolamenti ta' l-2008 dwar Awtorizzazzjonijiet Ġenerali (Apparat tar-Radjokomunikazzjoni), hawn iżjed 'il quddiem imsejha "ir-regolamenti prinċipali".

Titolu, bidu fis-sehh u revoka ta' A.L. 39 ta' l-2010.

A.L. 7 ta' l-2008.

(2) Dawn ir-regolamenti għandhom jitqiesu li bdew isehħu fit-2 ta' Novembru, 2009.

(3) Minkejja id-dispozizzjonijiet dwar id-dhul fis-sehh fir-regolament 1(2) tar-Regolamenti ta' l-2010 li jemendaw ir-Regolamenti dwar Awtorizzazzjonijiet Ġenerali (Apparat tar-Radjokomunikazzjoni), dawn ir-regolamenti qeghdin b'dawn jiġu revokati u għandhom jitqiesu bħala li qatt ma daħlu fis-sehh.

2. Ir-regolament 2(2) tar-regolamenti prinċipali għandu jiġi emendat kif ġej:

Jemenda r-regolament 2 tar-regolamenti prinċipali.

(a) minnufih wara t-tifsira "intrapriża" għandha tizdied din it-tifsira ġdida li ġejja:

“ “ITU” tfisser l-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet;”;

(b) minnufih wara t-tifsira “ “qawwa irradjata isotropika ekwivalenti” jew “e.i.r.p.” ” għandha tizdied din it-tifsira ġdida li ġejja:

“ “radjodeterminazzjoni” għandu jkollha l-istess

tifsira kif għandha fir-Regolamenti tar-Radju;”;

(ċ) minnufih wara t-tifsira “Regolamenti tar-Radju” għandha tiżdied din it-tifsira ġdida li ġejja:

“ “servizz satellitari mobbli” għandu jkollha l-istess tifsira kif għandha fir-Regolamenti tar-Radju;”;

(d) minnufih wara t-tifsira ġdida “servizz satellitari mobbli” għandha tiżdied din it-tifsira ġdida li ġejja:

“ “Sistemi tat-Trasport Intelligenti” jew “ITS” ”tfisser medda ta’ sistemi u servizzi, bazati fuq teknoloġiji ta’ l-Infommazzjoni u l-Komunikazzjoni, inkluż l-ipproċessar, il-kontroll u t-tqeghid, komunikazzjoni u elettronika, li jiġu applikati f’sistema ta’ trasportazzjoni fit-triq;”;

(e) minnufih wara t-tifsira “*standard* armonizzat” għandha tiżdied din it-tifsira ġdida li ġejja:

“ “stazzjon ta’ l-Art” jew “terminal satellitari” tfisser stazzjon jew terminal li jkunu jinsabu jew fuq wiċċ l-Art jew ġol-biċċa l-kbira ta’ l-atmosfera ta’ l-Art u li jkunu maħsuba għall-komunikazzjoni:

(a) ma’ xi stazzjon fl-ispazju wieħed jew aktar minn stazzjon fl-ispazju wieħed; jew

(b) ma’ xi stazzjon wieħed ta’ l-istess xorta jew aktar minn stazzjon wieħed ta’ l-istess xorta b’kull mezz ta’ satellita li tirrifletti waħda jew aktar minn satellita li tirrifletti waħda jew oġġetti oħra fl-ispazju;” u

(f) minnufih wara t-tifsira ġdida “ “stazzjon ta’ l-Art” jew “terminal satellitari” ” għandha tiżdied din it-tifsira ġdida li ġejja:

“ “stazzjon ta’ l-art mobbli” għandu jkollha l-istess tifsira kif għandha fir-Regolamenti tar-Radju;”.

3. L-Ewwel Anness li hemm ma’ l-Ewwel Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

Jemenda l-Ewwel Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali.

“L-EWWEL ANNESS
(Paragrafu 4 ta’ l-Ewwel Skeda)
Tabella tal-Frekwenzi VHF

Nominatur ta’ kanal	Noti	Frekwenzi ta’ trażmissjoni (MHz)		Bejn il-bastimenti	Operazzjonijiet fil-port u tharrik ta’ bastimenti		Korrispondenza pubblika
		Minn stazzjonijiet ta’ bastimenti	Minn stazzjonijiet fuq il-kosta		Frekwenza unika	Frekwenza doppja	
60		156.025	160.625		X	x	x
01		156.050	160.650		X	x	x
61		156.075	160.675		X	x	x
02		156.100	160.700		X	x	x
62		156.125	160.725		X	x	x
03		156.150	160.750		X	x	x
63		156.175	160.775		X	x	x
04		156.200	160.800		X	x	x
64		156.225	160.825		X	x	x
05		156.250	160.850		X	x	x
65		156.275	160.875		X	x	x
06	<i>a</i>	156.300		x			
66		156.325	160.925		X	x	x
07		156.350	160.950		X	x	x
67	<i>c</i>	156.375	156.375	x	X		
08		156.400		x			
68	<i>o</i>	156.425	156.425		X		
09	<i>n</i>	156.450	156.450	x	X		
69	<i>j</i>	156.475	156.475	x	X		
10	<i>c, o</i>	156.500	156.500	x	X		
70	<i>a, d</i>	156.525	156.525	Sejhat b’għażla digitali għal perikli, sigurtà u sejhat			
11	<i>l</i>	156.550	156.550		X		
71		156.575	156.575		X		

Nominatur ta' kanal	Noti	Frekwenzi ta' trażmissjoni (MHz)		Bejn il- bastimenti	Operazzjonijiet fil-port u tharrik ta' bastimenti		Korrispondenza pubblika
		Minn stazzjonijiet ta' bastimenti	Minn stazzjonijiet fuq il-kosta		Frekwenza unika	Frekwenza doppja	
12	<i>h</i>	156.600	156.600		X		
72		156.625		x			
13	<i>e, p</i>	156.650	156.650	x	X		
73	<i>c</i>	156.675	156.675	x	X		
14	<i>i</i>	156.700	156.700		X		
74	<i>o</i>	156.725	156.725		X		
15	<i>b</i>	156.750	156.750	x	X		
75	<i>g</i>	156.775	156.775		X		
16	<i>a</i>	156.800	156.800	PERIKLI, SIGURTÀ U SEJHAT			
76	<i>g</i>	156.825	156.825		X		
17	<i>b</i>	156.850	156.850	x	X		
77		156.875		x			
18		156.900	161.500		X	x	x
78		156.925	161.525		X	x	x
19		156.950	161.550		X	x	x
79		156.975	161.575		X	x	x
20	<i>k</i>	157.000	161.600		X	x	x
80		157.025	161.625		X	x	x
21		157.050	161.650		X	x	x
81		157.075	161.675		X	x	x
22	<i>m</i>	157.100	161.700		X	x	x
82		157.125	161.725		X	x	x
23		157.150	161.750		X	x	x
83		157.175	161.775		X	x	x
24		157.200	161.800		X	x	x
84		157.225	161.825		X	x	x
25		157.250	161.850		X	x	x
85		157.275	161.875		X	x	x
26		157.300	161.900		X	x	x
86		157.325	161.925		X	x	x
27		157.350	161.950			x	X
87		157.375	157.375		X		
28		157.400	162.000			x	X

Nominatur ta' kanal	Noti	Frekwenzi ta' trażmissjoni (MHz)		Bejn il-bastimenti	Operazzjonijiet fil-port u tharrik ta' bastimenti		Korrispondenza pubblika
		Minn stazzjonijiet ta' bastimenti	Minn stazzjonijiet fuq il-kosta		Frekwenza unika	Frekwenza doppja	
88		157.425	157.425		X		
AIS 1	<i>a, f</i>	161.975	161.975				
AIS 2	<i>a, f</i>	162.025	162.025				

Dispożizzjonijiet speċifiċi:

- Il-kanali 06, 16, 70, AIS 1 u AIS 2 jistgħu jintużaw ukoll għal komunikazzjoni bejn stazzjonijiet fuq bastimenti u stazzjonijiet fuq inġenji ta' l-ajru li jkunu qegħdin jagħmlu operazzjonijiet kordinati ta' tiftix u salvataġġ u komunikazzjonijiet oħra li jkollhom x'jaqsmu mas-sigurtà. Stazzjonijiet marittimi ta' bastimenti għandhom jevitaw kull interferenza ma' dawg il-komunikazzjonijiet.
- Il-kanali 15 u 17 jistgħu jintużaw ukoll għal komunikazzjonijiet abbord sakemm il-qawwa radjata effettiva ma tkunx iżjed minn 1 W.
- Jekk ikun hekk meħtieġ, il-kanali 10, 67 u 73 jistgħu jintużaw ukoll għal komunikazzjonijiet bejn stazzjonijiet fuq bastimenti, stazzjonijiet fuq inġenji ta' l-ajru u stazzjonijiet fuq l-art li jkunu qegħdin jipparteċipaw u li jkunu qegħdin jagħmlu operazzjonijiet kordinati ta' tiftix u salvataġġ u kontra t-tiġis f'żoni lokali.
- Il-kanal 70 għandu jintuża esklużivament għal sejħat b'għażla diġitali għal perikli, sigurtà u sejħat.
- Il-kanal 13 hu maħsub biex jintuża mad-dinja kollha bħala kanal ta' komunikazzjoni għas-sigurtà fin-navigazzjoni, qabel xejn għal komunikazzjonijiet għas-sigurtà fin-navigazzjoni bejn bastimenti. Jista' jintuża ukoll għat-tharrik ta' bastimenti u għas-servizz ta' operazzjonijiet fil-port soġġetti għar-regolamenti nazzjonali ta' l-amministrazzjonijiet involuti.
- Il-kanali AIS 1 u AIS 2 jintużaw għal sistema ta' identifikazzjoni awtomatika (AIS) li tkun tista' ttiprovdi thaddim mad-dinja kollha.
- L-użu tal-kanali 75 u 76 għandu jkun ristrett għal komunikazzjonijiet li jkollhom x'jaqsmu man-navigazzjoni biss u għandhom jittiehdu l-prekawżjonijiet kollha biex tkun evitata kull interferenza dannuża għall-kanal 16, bħala eżempju billi tiġi limitata l-qawwa li toħroġ għal 1 W jew permezz ta' separazzjoni ġeografika.

- h. Kanal 12 - Kontroll tal-port tal-Belt Valletta.
- i. Kanal 14 - Kontroll tal-port ta' Marsaxlokk.
- j. Kanal 69 - Sistema tat-Traffiku tal-Bastimenti ta' Malta.
- k. Kanal 20 - Għajnuna għan-navigazzjoni / struzzjonijiet speċjali lil xi bastiment speċifiku.
- l. Kanal 11 - Twissijiet għan-navigazzjoni / xandiriet ta' tbassir tat-temp.
- m. Kanal 22 - Operazzjonijiet ta' emergenza / tniġġis kaġunat miż-żejt, eċċ.
- n. Kanal 09 - Pilotagġ u irmiġġ (MMP) u lanċa tal-pilota.
- o. Kanali 10, 68 u 74 - Rmonk (kanali konnessi mal-irmonk).
- p. Kanal 13 – Terminals / Marinas.”.

4. It-Tieni Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali għandha tiġi emendata kif ġej:

Jemenda It-Tieni Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali.

- (a) fil-paragrafu 2 tagħha, minnufih wara t-tifsira “banda B 5 GHz” għandhom jiżdiedu dawn it-tifsiriet godda li ġejjin:

“ “banda 17 GHz” tfisser il-banda ta’ frekwenza 17.1-17.3 GHz;

“banda 61.5 GHz” tfisser il-banda ta’ frekwenza 57.0-66.0 GHz;”;

- (b) il-paragrafu 3 tagħha għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“3. L-inqas parametri tekniċi ta’ *wireless access systems* li joperaw fil-banda 2.4 GHz, banda A 5 GHz, banda B 5 GHz, banda 17 GHz u banda 61.5 GHz għandhom ikunu daww speċifikati fl-Anness ma’ din l-Iskeda.”;

- (c) is-subparagrafu (2) tal-paragrafu 4 tagħha għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“(2) *Wireless access systems* li joperaw fil-banda A 5 GHz u fil-banda 61.5 GHz bl-oġġla qawwa ta’ trażmissjoni ta’ 40dBm jiġifieri e.i.r.p. jintuża biss f’lokazzjonijiet fuq ġewwa.”;

- (d) minnufih wara s-subparagrafu (2) tal-paragrafu 4 tagħha għandu jiżdied dan is-subparagrafu ġdid li ġej:

“(3) L-użu ta’ installazzjonijiet fissi fuq barra għal *wireless access systems* li joperaw fil-banda 61.5 GHz bl-oġġla qawwa ta’ trażmissjoni ta’ 25dBm jiġifieri e.i.r.p. mhux permess.”; u

- (e) l-Annessi mat-Tieni Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:

“ANNESS LI JINSAB MAT-TIENI SKEDA

(Paragrafu 3 tat-Tieni Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi ta' *Wireless access systems*

Parametri Mandatorji				Parametri Informattivi
Banda ta' frekwenza	L-oghla qawwa ta' trażmissjoni	L-oghla densità ta' qawwa	Restrizzjonijiet oħra	<i>Standard</i> (armonizzat) rakkomandat
2400-2483.5 MHz	100mW e.i.r.p.	100mW/100 kHz meta tintuża l-modulazzjoni ta' qbiż fil-frekwenzi	No. 1	EN 300 328
	100mW e.i.r.p.	10mW/MHz e.i.r.p. meta jintużaw tipi oħra ta' modulazzjoni	No. 1	EN 300 328
5150-5250 MHz	200mW jiġifieri e.i.r.p.	10mW/MHz f'kull banda ta' 1 MHz	Biex jintuża fuq ġewwa biss	EN 301 893
5250-5350 MHz	200mW jiġifieri e.i.r.p.	10mW/MHz f'kull banda ta' 1 MHz	Nri. 2 u 3	EN 301 893
5470-5725 MHz	1 W jiġifieri e.i.r.p.	50mW/MHz f'kull banda ta' 1 MHz	Nri. 2 u 3	EN 301 893
17.1-17.3 GHz	100mW e.i.r.p.	-	-	-
57.0-66.0 GHz	40dBm jiġifieri e.i.r.p.	13dBm/MHz e.i.r.p.	Biex jintuża fuq ġewwa biss.	EN 302 567
	25dBm e.i.r.p. medja	-2dBm/MHz e.i.r.p.	M'humex permezzi installazzjonijiet fissi fuq barra.	EN 302 567

Restrizzjonijiet ohra:

Għandhom jintużaw tekniki għal dhul fl-spektrum u biex tiġi mitigata interferenza li jkunu mill-inqas jipprovdu funzjonament ekwivalenti għat-tekniki deskritti fi *standards* armonizzati adottati taħt id-Direttiva 1999/5/KE.

1. Għandu jintuża TPC biex medjament jipprovdi fattur ta' mitigazzjoni ta' mill-inqas 3dB fuq l-ogħla qawwa ta' trażmissjoni permessa tas-sistema. Jekk ma jintużax TPC, il-limiti ta' l-ogħla qawwa ta' trażmissjoni permessa u ta' l-ogħla densità ta' qawwa permessa għandhom jitnaqqsu bi 3dB.
2. Is-sistemi għandhom jużaw tekniki ta' mitigazzjoni li jkunu mill-inqas jagħtu l-istess protezzjoni bhall-htigiet ta' xkif, operattivi u ta' rispons deskritti f'EN 301 893 biex jiżguraw thaddim kompatibbli ma' sistemi ta' radjodeterminazzjoni. Dawk it-tekniki ta' mitigazzjoni għandhom jekwalizzaw il-probabbiltà ta' selezzjoni ta' kanal speċifiku għall-kanali kollha disponibbli biex tiġi medjament żgurata firxa kważi uniformi ta' *spectrum loading*.”.

5. Ir-Raba' Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali għandha tiġi emendata kif ġej:

Jemenda r-Raba' Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali.

- (a) minnufih wara l-partita (f) tal-paragrafu 3 tagħha, għandhom jiżdiedu dawn il-partiti godda li ġejjin:

“(f1) 433.05-434.79 MHz;
(f2) 434.04-434.79 MHz,”;

- (b) minnufih wara l-partita (j) tal-paragrafu 3 tagħha għandhom jiżdiedu dawn il-partiti godda li ġejjin:

“(k) 61.0-61.5 GHz;
(l) 122-123 GHz;
(m) 244-246 GHz,”;

- (c) il-paragrafu 4 tagħha għandu jithassar; u

- (d) l-Anness tagħha għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“ANNEX LI JINSAB MAR-RABA’ SKEDA
(Paragrafu 3 tar-Raba’ Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi ta’ Apparat ta’ Medda Qasira Mhux-Speċifikat

Banda ta’ frekwenza		Parametri mandatorji					Parametri informativi	
		L-ogħla qawwa ta’ trażmissjoni / Kamp manjetiku	Ċiklu operattiv	Spazjar fil-kanali	Densità ta’ qawwa	Restrizzjonijiet oħra	Standard (armonizzat) rakkomandat	Noti
a.	6765-6795 kHz	42 dBµA/m meta jilhaq 10m					EN 300 330	
b.	13.553-13.567 MHz	42 dBµA/m meta jilhaq 10m					EN 300 330	
c.	26.957-27.283 MHz	10mW e.r.p. jew 42 dBµA/m meta jilhaq 10m				No. 1	EN 300 220 EN 300 330	
d.	40.66-40.70 MHz	10mW e.r.p.				No. 1	EN 300 220	
e.	138.20-138.45 MHz	10mW e.r.p.	< 1.0%				EN 300 220	
f.	433.05-434.79 MHz	10mW e.r.p.	10%			No. 2	EN 300 220	
fl.	433.05-434.79 MHz	1mW e.r.p.			-13dBm/10 kHz għal modulazzjoni ta’ wisa’ ta’ frekwenza	No. 2	EN 300 220	

Banda ta' frekwenza		Parametri mandatorji						Parametri informativi	
		L-ogħla qawwa ta' trażmissjoni / Kamp manjetiku	Ċiklu operattiv	Spazjar fil-kanali	Densità ta' qawwa	Restrizzjonijiet ohra	Standard (armonizzat) rakkomandat	Noti	
f2.					akbar minn 250kHz				
	434.04-434.79 MHz	10mW e.r.p.	sa 100%	sa 25 kHz		No. 2	EN 300 220		
g.	863-870 MHz	25mW e.r.p.	Restrizzjoni 3			No. 2	EN 300 220		
g1.	868-868.6 MHz	25mW e.r.p.	Restrizzjoni 4			No. 1	EN 300 220		
		25mW e.r.p.	Restrizzjoni 3			No. 2	EN 300 220		
g2.	868.7-869.2 MHz	25mW e.r.p.	Restrizzjoni 3			No. 1	EN 300 220		
		25mW e.r.p.	Restrizzjoni 3			No. 2	EN 300 220		

	Banda ta' frekwenza	Parametri mandatorji					Parametri informativi	
		L-ogħla qawwa ta' trażmissjoni / Kamp manjetiku	Ċiklu operattiv	Spazjar fil-kanali	Densità ta' qawwa	Restrizzjonijiet oħra	<i>Standard</i> (armonizzat) rakkomandat	Noti
g3.	869.4-869.65 MHz	500mW e.i.r.p.	Restrizzjoni 5	25 kHz		No. 1	EN 300 220	Il-banda ta' frekwenza kollha kemm hi tista' tintuża ukoll bħala kanal uniku għat-trażmissjoni ta' <i>data</i> b' veloċità kbira
g4.	869.7-870.0 MHz	25mW e.i.r.p.	Restrizzjoni 3			No. 2	EN 300 220	
		5mW e.i.r.p.				No. 6	EN 300 220	
h.	2400-2483.5 MHz	25mW e.i.r.p.	Restrizzjoni 3			No. 2	EN 300 220	
		10mW e.i.r.p.					EN 300 440	
i.	5725-5875 MHz	25mW e.i.r.p.					EN 300 440	
j.	24.00-24.25 GHz	100mW e.i.r.p.					EN 300 440	
k.	61.0-61.5 MHz	100mW e.i.r.p.						
l.	122-123 GHz	100mW e.i.r.p.						

Banda ta' frekwenza		Parametri mandatorji					Parametri informativi	
		L-oghla qawwa ta' trażmissjoni / Kamp manjetiku	Ċiklu operattiv	Spazjar fil-kanali	Densità ta' qawwa	Restrizzjonijiet ohra	Standard (armonizzat) rakkomandat	Noti
m.	244-246 GHz	100mW e.i.r.p.						

Restrizzjonijiet ohra:

1. Applikazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' *video* huma esklużi.
2. Sinjali awdjo u bil-vuċi, u applikazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' *video* huma esklużi.
3. Jistgħu jintużaw ukoll tekniki għad-dhul fl-ispektrum u biex jimmitigaw l-interferenza li jkunu mill-inqas jipprovdu funzjonament ekwivalenti għat-tekniki deskritti fi *standards* armonizzati adottati taht id-Direttiva 1999/5/KE. Alternattivament jista' jintuża ukoll ċiklu operattiv ta' 0.1%.
4. Għandhom jintużaw tekniki għad-dhul fl-ispektrum u biex jimmitigaw l-interferenza li jkunu mill-inqas jipprovdu funzjonament ekwivalenti għat-tekniki deskritti fi *standards* armonizzati adottati taht id-Direttiva 1999/5/KE. Jista' alternattivament jintuża ukoll ċiklu operattiv ta' 1%.
5. Għandhom jintużaw tekniki għad-dhul fl-ispektrum u biex jimmitigaw l-interferenza li jkunu mill-inqas jipprovdu funzjonament ekwivalenti għat-tekniki deskritti fi *standards* armonizzati adottati taht id-Direttiva 1999/5/KE. Jista' alternattivament jintuża ukoll ċiklu operattiv ta' 10%.
6. Sinjali awdjo u bil-vuċi huma esklużi. Huma permessi applikazzjonijiet bil-vuċi b' tekniki ta' mitigazzjoni avvanzati.”.

6. Il-Hames Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali għandha tiġi emendata kif ġej:

Jemenda l-Hames Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali.

- (a) il-partiti (m) u (n) tal-paragrafu 2 tagħha għandhom jiġu sostitwiti b'dan li ġej:

“(m) 7400-8800 kHz;
(n1) 13.553-13.567 MHz;
(n2) 13.553-13.567 MHz;
(o) 26.957-27.283 MHz; u
(p) 10.2-11 MHz”; u

- (b) l-Anness tagħha għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“ANNEX LI JINSAB MAL-HAMES SKEDA

(Paragrafu 2 tal-Hames Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi ta’ Apparat ta’ Radjokomunikazzjoni ta’ Medda Qasira maħsub biex jintuża għal Applikazzjonijiet Induttivi

Parametri mandatorji			Parametri għal kull użu ieħor	Parametri informattivi
Banda ta’ frekwenza	L-Ogħla kamp manjetiku	Parametri addizzjonali		
a. 9-59.75 kHz	72 dBµA/m meta jilhaq 10m			Standard (armonizzat) rakkomandat EN 300 330
b. 59.75-60.25 kHz	42 dBµA/m meta jilhaq 10m			EN 300 330

Parametri mandatorji					Parametri informattivi
Banda ta' frekwenza	L-Ogħla kamp manjetiku	Parametri addizzjonali	Parametri għal kull użu ieħor	Standard (armonizzat) rakkomandat	
c.	60.25-70 kHz	69 dB μ A/m meta jilhaq 10m			EN 300 330
d.	70-119 kHz	42 dB μ A/m meta jilhaq 10m			EN 300 330
e.	119-135 kHz	66 dB μ A/m meta jilhaq 10m			EN 300 330
f.	135-140 kHz	42 dB μ A/m meta jilhaq 10m			EN 300 330
g.	140-148.5 kHz	37.7 dB μ A/m meta jilhaq 10m			EN 300 330
h.	148.5-5000 kHz	-15 dB μ A/m meta jilhaq 10m f'kull wisa' ta' frekwenza ta' 10 kHz	Il-qawwa totali tal-kamp hi ta' -5dB μ A/m meta dan jilhaq 10m għal sistemi ta' thaddim f'wisa' ta' frekwenzi ta' iżjed minn 10 kHz		EN 300 330
i.	400-600 kHz	-8 dB μ A/m meta jilhaq 10m		Biex jintuża biss bħala RFID	EN 300 330
j.	3155-3400 kHz	13.5 dB μ A/m meta jilhaq 10m			EN 300 330
k.	5-30 MHz	-20 dB μ A/m meta jilhaq 10m f'kull wisa' ta' frekwenza of 10 kHz	Il-qawwa totali tal-kamp hi ta' -5dB μ A/m meta jilhaq 10m għal sistemi ta' thaddim		EN 300 330

Parametri mandatorji					Parametri informativi
Banda ta' frekwenza	L-Ogħla kamp manjetiku	Parametri addizzjonali	Parametri għal kull użu ieħor	Standard (armonizzat) rakkomandat	
		f'wisa' ta' frekwenzi ta' iżjed minn 10 kHz			
l.	6765-6795 kHz	42 dB μ A/m meta jilhaq 10m			EN 300 330
m.	7400-8800 kHz	9 dB μ A/m meta jilhaq 10m			EN 300 330
n1.	13.553-13.567 MHz	42 dB μ A/m meta jilhaq 10m			EN 302 291
n2.	13.553-13.567 MHz	60 dB μ A/m meta jilhaq 10m		Biex jintuża biss bħala RFID u EAS	EN 300 330
o.	26.957-27.283 MHz	42 dB μ A/m meta jilhaq 10m			EN 300 330
p.	10.2-11 MHz	9 dB μ A/m meta jilhaq 10m			EN 300 330"

»

7. It-Tnax-il Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali għandha tiġi emendata kif ġej:

Jemenda t-Tnax-il Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali.

(a) il-paragrafu 2 tagħha għandu jiġi emendat kif ġej:

(i) minnufih qabel t-tifsira “apparat li juża teknoloġija *ultra-wideband*” għandha tiżdied din it-tifsira ġdida li ġejja:

“ “analisi ta’ materjal tal-bini” jew “BMA” tfisser sensur ta’ disturbi fil-kamp maħsub biex jillocalizza oġġetti li jkunu jinsabu go struttura ta’ bini jew biex jistabbilixxi l-proprjetajiet fiżiċi ta’ materjal tal-bini;”; u

(ii) minnufih wara t-tifsira “ġewwa” għandha tiżdied din it-tifsira ġdida li ġejja:

“ “radjat fl-arja” tfisser dawk il-partijiet tas-sinjal maħruġ minn applikazzjonijiet speċifiċi ta’ teknoloġija *ultra-wideband* li ma jiġux assorbiti mill-kopertura li jkollhom jew mill-materjal li jkun qed jiġi investigat.”; u

(b) l-Anness tagħha għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS LI JINSAB MAT-TNAX-IL SKEDA

(Paragrafu 3 tat-Tnax-il Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi ta' Apparat li juża Teknoloġija *Ultra-Wideband***L-Oghla densitajiet e.i.r.p. u tekniki ta' mitigazzjoni adatti****1. Apparat ġeneriku li juża sistemi ta' *Ultra-Wideband*****1.1 L-Oghla densitajiet e.i.r.p.**

Medda ta' frekwenza (GHz)	L-Oghla densità e.i.r.p. medja (dBm/MHz)	L-Oghla densità e.i.r.p. fil- quċċata (dBm/50MHz)
Taħt il-1.6	-90.0	-50.0
1.6 sa 2.7	-85.0	-45.0
2.7 sa 3.4	-70.0	-36.0
3.4 sa 3.8	-80.0	-40.0
3.8 sa 4.2	-70.0	-30.0
4.2 sa 4.8	-41.3 <i>(sal-31 ta' Diċembru 2010)</i> -70.0 <i>(wara l-31 ta' Diċembru 2010)</i>	0.0 <i>(sal-31 ta' Diċembru 2010)</i> – 30.0 <i>(wara l-31 ta' Diċembru 2010)</i>
4.8 sa 6.0	-70.0	-30.0
6.0 sa 8.5	-41.3	0.0
8.5 sa 10.6	-65.0	-25.0
Iżjed minn 10.6	-85.0	-45.0

1.2 Tekniki ta' mitigazzjoni adatti

Apparat li juża teknoloġija *ultra-wideband* jista' wkoll juża l-ispektrum tar-radju li jkollu limiti ta' e.i.r.p. oġhla minn dawk imsemmija fit-tabella f'sezzjoni 1.1 meta jkunu qegħdin jiġu applikati tekniki ta' mitigazzjoni addizzjonali kif deskritti fi *standards* armonizzati rilevanti adottati taħt id-Direttiva 1999/5/KE jew tekniki ta' mitigazzjoni oħrajn sakemm dan mill-inqas jikseb livell ta' protezzjoni ekwivalenti kif provdut mill-limiti fit-tabella fis-sezzjoni 1.1. Dawn it-tekniki ta' mitigazzjoni li ġejjin jitqiesu li jipprovdu protezzjoni bħal dik:

1.2.1 Mitigazzjoni "Ċiklu operattiv baxx" (LDC)

L-oġhla densità medja e.i.r.p. ta' -41.3 dBm/MHz u l-oġhla quċcata e.i.r.p. ta' 0 dBm mkejla f'50MHz għandha tkun permessa fil-bandi 3.1 - 4.8 GHz sakemm tiġi applikata restrizzjoni ta' ċiklu operattiv baxx hekk li s-somma tas-sinjali kollha trażmessi tkun ta' anqas minn 5% miż-żmien kull sekonda u inqas minn 0.5% miż-żmien kull siegħa, u sakemm kull sinjal trażmess ma jkunx ta' iżjed minn 5 ms.

1.2.2 Mitigazzjoni "Ikxef u evita" (DAA)

L-oġhla densità medja e.i.r.p. ta' -41.3 dBm/MHz u l-oġhla quċcata e.i.r.p. ta' 0 dBm mkejla f'50MHz għandha tkun permessa fil-bandi 3.1 - 4.8 GHz u fil-bandi 8.5 - 9.0 GHz sakemm tintuża teknika ta' mitigazzjoni Ikxef u Evita (DAA) kif deskritta fi *standards* armonizzati rilevanti adottati taħt id-Direttiva 1999/5/KE.

1.3 Thaddim ta' apparat li juża teknoloġija *ultra-wideband* f'vetturi awtomotivi

B'deroga għall-klawżola 4 ta' din l-Iskeda, jista' jintuża apparat li juża teknoloġija *ultra-wideband* f'vetturi awtomotivi meta jiġi segwit dan li ġej.

1.3.1 L-oġhla densitajiet e.i.r.p. għat-thaddim ta' apparat li juża teknoloġija *ultra-wideband* f'vetturi awtomotivi

Apparat li juża teknoloġija *ultra-wideband* f'vetturi awtomotivi jithalla juża l-ispektrum tar-radju li jkollu l-limiti e.i.r.p. mogħtijin fis-sezzjoni 1.1 sakemm għall-bandi 4.2 - 4.8 GHz u 6.0 - 8.5 GHz jiġu applikati dawn il-parametri li ġejjin:

Medda ta' frekwenza (GHz)		L-oghla densità e.i.r.p. medja (dBm/MHz)
4.2 to 4.8	Sal-31 ta' Diċembru 2010	-41.3 basta jintużaw u jiġu applikati tekniki li jimmitigaw interferenza aggregata li mill-inqas tkun tipprovdi funzjonament ekwivalenti għat-tekniki deskritti fi <i>standards</i> armonizzati adottati taħt id-Direttiva 1999/5/KE. Dawn jenħtieġu medda ta' kontrollur ta' qawwa ta' trażmettitur (TPC) ta' mill-inqas 12 dB. -53.3 (xort' oħra)
	Wara l-31 ta' Diċembru 2010	-70.0
6.0 to 8.5		-41.3 basta jintużaw u jiġu applikati tekniki li jimmitigaw interferenza aggregata li mill-inqas tkun tipprovdi funzjonament ekwivalenti għat-tekniki deskritti fi <i>standards</i> armonizzati adottati taħt id-Direttiva 1999/5/KE. Dawn jenħtieġu medda ta' kontrollur ta' qawwa ta' trażmettitur (TPC) ta' mill-inqas 12 dB. -53.3 (xort' oħra)

1.3.2 Tekniki ta' mitigazzjoni adatti f'vetturi awtomotivi

Huwa wkoll permess it-thaddim ta' apparat li juża teknoloġija *ultra-wideband* f'vetturi tat-triq li jkollhom limiti e.i.r.p. oħra minbarra dawk imsemmija fis-sezzjoni 1.3.1 meta jkun qegħdin jiġu applikati tekniki ta' mitigazzjoni addizzjonali kif deskritti fi *standards* armonizzati rilevanti adottati taħt id-Direttiva 1999/5/KE jew tekniki oħra ta' mitigazzjoni sakemm mill-inqas tikseb livell ta' protezzjoni ekwivalenti kif provdut bil-limiti tat-tabelli ta' qabel. Dawn it-tekniki ta' mitigazzjoni li ġejjin jitqiesu bħala li jipprovdu protezzjoni bħal dik:

1.3.2.1 Mitigazzjoni "Ċiklu operattiv baxx" (LDC)

It-thaddim ta' apparat li juża teknoloġija *ultra-wideband* f'vetturi awtomotivi li japplika t-teknika ta' mitigazzjoni LDC fil-banda 3.1 - 4.8 GHz kif deskritti fis-

sezzjoni 1.2.1, jithalla jsir bl-istess e.i.r.p. limiti bħal dawk deskritti f'dik is-sezzjoni 1.2.1. Il-limiti e.i.r.p. msemmija fis-sezzjoni 1.1 għandhom ikunu japplikaw għall-meded ta' frekwenza l-oħra.

1.3.2.2 Mitigazzjoni "Ikxef u evita" (DAA)

It-tħaddim ta' apparat li juża teknoloġija *ultra-wideband* f'vetturi awtomotivi li jkun japplika t-teknika ta' mitigazzjoni DAA fil-banda 3.1 – 4.8 GHz u 8.5 - 9.0 GHz jithalla jsir bil-limitu e.i.r.p. ta' -41.3 dBm/MHz sakemm jiġu applikati tekniki li jimmitigaw l-interferenza u li jkunu mill-inqas jipprovdu funzjonament ekwivalenti għat-tekniki deskritti fi *standards* armonizzati adottati taħt id-Direttiva 1999/5/KE. Dawn jehtieġu medda ta' kontrollur ta' qawwa ta' trażmettitur (TPC) ta' mill-inqas 12 dB. F'każijiet oħra japplika limitu ta' e.i.r.p. ta' -53.3 dBm/MHz.

2. Apparat speċifiku li juża sistema ta' *Ultra-Wideband*

Ikunu permessi sinjali li jiġi trażmessi fl-arja u li ma jkunux jaqbz u l-limiti fit-tabella hawn iżjed 'l isfel.

2.1 Analisi ta' materjal tal-bini (BMA)

Medda ta' frekwenza (MHz)	L-ogħla densità e.i.r.p. medja (dBm/MHz)	L-ogħla quċcata ta' densità e.i.r.p. (dBm/ 50 MHz)
Taħt l-1730	-85	-45
1730 sa 2200	-65	-25
2200 sa 2500	-50	-10
2500 sa 2690	-65	-25
2690 sa 2700	-55	-15
2700 sa 3400	-82	-42
3400 sa 4800	-50	-10
4800 sa 5000	-55	-15
5000 sa 8000	-50	-10
8000 sa 8500	-70	-30

Medda ta' frekwenza (MHz)	L-oghla densità e.i.r.p. medja (dBm/MHz)	L-oghla quċcata ta' densità e.i.r.p. (dBm/ 50 MHz)
Iżjed minn 8500	-85	-45

Tagħmir BMA li juża tekniki ta' mitigazzjoni li mill-inqas jipprovdu funzjonament ekwivalenti għat-tekniki deskritti fi *standards* armonizzati rilevanti adottati taħt id-Direttiva 1999/5/KE, jithalla f' medda ta' frekwenzi 1.215 sa 1.73 GHz, bl-oghla medja ta' densità ta' l-ispektrum e.i.r.p. ta' -70 dBm/MHz, u fil-medda ta' frekwenzi 2.5 sa 2.69 GHz u 2.7 sa 3.4 GHz, bl-oghla medja ta' densità ta' l-ispektrum e.i.r.p. ta' -50 dBm/MHz sakemm mill-inqas jinkiseb livell ta' protezzjoni ekwivalenti kif provdut bil-limiti fit-tabella ta' hawn aktar qabel.

Fil-medda ta' frekwenza 2.69 GHz sa 2.70 GHz u fil-medda ta' frekwenza 4.8 sa 5.0 GHz; id-densità ta' l-ispektrum totali ta' qawwa radjata għandha tkun inqas minn -65 dBm/MHz kif deskritti fi *standards* armonizzati rilevanti adottati taħt id-Direttiva 1999/5/KE.”.

8. L-Anness li hemm mat-Tleltax-il Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

Jemenda t-Tleltax-il Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali.

“ANNESS LI JINSAB MAT-TLETTAX-IL SKEDA

(Paragrafu 3 tat-Tleltax-il Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi ta' apparat RFID li jopera fil-banda UHF

A1. Banda 865 MHz

Banda ta' frekwenza	Kundizzjonijiet Speċifiċi		Numri Disponibbli ta' Kanali ¹
	L-Oghla Qawwa	Spazjar fil-kanali	
Sotto-banda A: 865-865.6 MHz	100mW e.r.p.	200 kHz	1 sa 3
Sotto-banda B: 865.6-867.6 MHz	2W e.r.p.	200 kHz	4 sa 13
Sotto-banda Ċ: 867.6-868.0 MHz	500mW e.r.p.	200 kHz	14 sa 15

¹ Il-frekwenzi ta' centru ta' kanal huma 864.9 MHz + (0.2 MHz x numru tal-kanal)

A2. Banda 2400 MHz

Banda ta' frekwenza	Kundizzjonijiet speċifiċi		Kundizzjonijiet ohra ta' użu
	L-Oghla Qawwa	Spazjar fil-kanali	
2446.0-2454.0 MHz	500mW e.i.r.p.	-	
2446.0-2454.0 MHz	4W e.i.r.p.	-	Ristrett għall-użu fi hdan bini u ċ-ċiklu operattiv tat-trażmissjonijiet kollha jkun $\leq 15\%$ f'kull perjodu ta' 200ms (30ms minn /170ms ma jiffunzjonax).

”

9. L-Anness li hemm ma' l-Erbatax-il Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

Jemenda l-Erbatax-il Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali.

“ANNESS LI JINSAB MA' L-ERBATAX-IL SKEDA

(Paragrafu 3 ta' l-Erbatax-il Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi ta' Apparat ta' Radjokomunikazzjoni għall-insewiment, rintraċċar u ksib ta' data

1. Arrangamenti ta' inkanalazzjoni

Wisa' ta' frekwenza 12.5 kHz		Wisa' ta' frekwenza 25 kHz		Wisa' ta' frekwenza 50 kHz	
Numru tal-kanal	Frekwenza taċ-Ċentru (MHz)	Numru tal-kanal	Frekwenza taċ-Ċentru (MHz)	Numru tal-kanal	Frekwenza taċ-Ċentru (MHz)
1a	169.406250	1	169.41250		
1b	169.418750				
2a	169.431250	2	169.43750	0	169.43750
2b	169.443750				
3a	169.456250	3	169.46250		
3b	169.468750				

2. **Kanal raster**
Sa 50 kHz

3. **L-oghla qawwa ta' trażmissjoni**
500 mW e.r.p.

4. **Ċiklu operattiv**
< 10% għal sistemi ta' qari tal-meters
< 1% għal sistemi ta' insewiment ta' assi

5. **Standard (armonizzat) rakkomandat (Informattiv)**
EN 300 220”.

10. Minnufih wara l-Hmistax-il Skeda li tinsab mar-regolamenti prinċipali, għandhom jizdiedu dawn l-Iskedi godda li ġejjin:

Izid mis-Sittax-il Skeda sas-Sebgha u Ghoxrin Skeda mar-regolamenti prinċipali.

“IS-SITTAX-IL SKEDA

(Regolament 3)

Awtorizzazzjoni Ġenerali għal Apparat ta’ Smigh b’Assistenza

1. Din l-Iskeda tapplika għal kull persuna li tkun qegħda tixtri, tbigh jew li jkollha fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha, jew li tinstalla u topera apparat ta’ smigh b’assistenza jew kull apparat maħsub biex jintuża bħala parti komponenti ta’ dak l-apparat.

Kif tapplika s-Sittax-il Skeda.

2. F’din l-Iskeda:

Tifsir.

“apparat għal min hu batut mis-smigh” tfisser apparat li soltu jinkludi xi trażmettitur wieħed jew aktar u xi riċevitur bir-radju wieħed jew aktar li bihom persuni li jkunu qegħdin ibatu minn xi diżabilità fis-smigh ikunu jistgħu iżidu l-kapaċità tagħhom tas-smigh.

3. L-inqas parametri tekniċi ta’ apparat ta’ smigh b’assistenza li jkun qiegħed jopera fil-bandi ta’ frekwenza:

L-inqas parametri tekniċi.

- (a) 169.40 - 169.475 MHz
- (b) 169.4875 - 169.5875 MHz; u
- (c) 173.965 - 174.015 MHz

għandhom ikunu daww speċifikati fl-Anness ma’ din l-Iskeda.

ANNEX LI JINSAB MAS-SITTAX-IL SKEDA

(Paragrafu 3 tas-Sittax-il Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi ta’ Apparat ta’ Smigh b’Assistenza

Taqsim A : Bandi ta’ frekwenza 169.40 - 169.475 MHz u 169.4875 - 169.5875 MHz

A1. Arrangamenti ta' Kanalazzjoni

Wisa' ta' frekwenza 12.5 kHz		Wisa' ta' frekwenza 25 kHz		Wisa' ta' frekwenza 50 kHz	
Numru tal-kanal	Frekwenza taċ-Ċentru (MHz)	Numru tal-kanal	Frekwenza taċ-Ċentru (MHz)	Numru tal-kanal	Frekwenza taċ-Ċentru (MHz)
1a	169.406250	1	169.41250		
1b	169.418750			0	169.43750
2a	169.431250				
2b	169.443750				
3a	169.456250				
3b	169.468750	3	169.46250		
4b	169.493750			1	169.51250
5a	169.506250	5	169.51250		
5b	169.518750				
6a	169.531250	6	169.53750	2	169.56250
6b	169.543750				
7a	169.556250	7	169.56250		
7b	169.568750				
8a	169.581250				

A2. Kanal raster
Sa 50 kHz**A3. L-oghla qawwa ta' trażmissjoni**
500 mW e.r.p.**A4. *Standard* (armonizzat) rakkomandat (Informattiv)**
EN 300 422

Taqsim B : Banda ta' frekwenza 173.965 - 174.015 MHz

Medda ta' frekwenza	Kanal raster	L-oghla qawwa ta' trażmissjoni	Standard (armonizzat) rakkomandat (Informattiv)
173.965 - 174.015 MHz	sa 50 kHz	2 mW e.r.p.	EN 300 422

IS-SBATAX-IL SKEDA**(Regolament 3)**

**Awtorizzazzjoni Ġenerali għal Apparat użat għas-sigurtà
li għandha x'taqsam ma' applikazzjonijiet ta'
Sistemi tat-Trasport Intelligenti**

Kif tapplika s-Sbatax-il Skeda.

1. Din l-Iskeda tapplika għal kull persuna li tkun qegħda tixtri, tbigh jew li jkollha fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha, jew li tinstalla u topera apparat li jintuża għal applikazzjonijiet li jkollhom x'jaqsmu mas-sigurtà ta' Sistemi tat-Trasport Intelligenti jew kull apparat maħsub biex jintuża bħala parti komponenti ta' dak l-apparat.

2. L-inqas parametri tekniċi ta' apparat użat għal applikazzjonijiet li jkollhom x'jaqsmu mas-sigurtà ta' Sistemi tat-Trasport Intelligenti li joperaw fil-banda ta' frekwenza 5875-5905 MHz għandhom ikunu dawk speċifikati fl-Anness ma' din l-Iskeda.

L-inqas parametri tekniċi.

ANNESS LI JINSAB MAS-SBATAX-IL SKEDA

(Paragrafu 2 tas-Sbatax-il Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi ta' apparat użat għal applikazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mas-sigurtà ta' Sistemi tat-Trasport Intelliġenti

Parametru	Valur
Medda ta' frekwenza operattiva	5875-5905 MHz
L-ogħla densità ta' qawwa ta' l-ispektrum (e.i.r.p. medja)	23 dBm/MHz
L-ogħla qawwa ta' trażmissjoni totali (e.i.r.p. medja)	33 dBm
Regoli ta' dħul f'kanal u ta' okkupazzjoni	Għandhom jintużaw tekniki biex jimmitigaw l-interferenza li mill-inqas jipprovdu funzjonament ekwivalenti għat-tekniki deskritti fi <i>standards</i> armonizzati adottati taħt id-Direttiva 1999/5/KE. Dawn jeħtiegu medda ta' kontrollur ta' qawwa ta' trażmettitur (TPC) ta' mill-inqas 30 dB.

IT-TMINTAX-IL SKEDA**(Regolament 3)****Awtorizzazzjoni Ġenerali għal Apparat użat għal Sondaġġ bir-Radar fil-Livell ta' Tank**

1. Din l-Iskeda tapplika għal kull persuna li tkun qegħda tixtri, tbigh jew li jkollha fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha, jew li tinstalla u topera apparat użat għal sondaġġ bir-radar fil-livell ta' tank jew

Kif tapplika t-Tmintax-il Skeda.

kull apparat maħsub biex jintuża bħala parti komponenti ta' dak l-apparat.

2. F'din l-Iskeda:

Tifsir.

“Sondaġġ bir-Radar fil-Livell ta' Tank” jew “TLPR” tfisser tip speċifiku ta' applikazzjoni ta' radjodeterminazzjoni, li jintuża għal tkejjil ta' livelli ta' tank u li huma installati f'tankijiet metalliċi jew rinfurzati tal-konkrit, jew strutturi simili magħmulin minn matejal li jkollu karatteristiċi ta' attenuazzjoni komparabbli. L-iskop tat-tank hu li jkun jikkontjeni xi sustanza.

3. L-inqas parametri tekniċi ta' apparat użat għas-sondaġġ bir-radar fil-livell ta' tank għandhom ikunu dawk speċifikati fl-Anness ma' din l-Iskeda.

L-inqas parametri tekniċi.

ANNEX LI JINSAB MAT-TMINTAX-IL SKEDA

(Paragrafu 3 tat-Tmintax-il Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi ta' apparat użat għas-Sondaġġ bir-Radar fil-Livell ta' Tank

Banda ta' frekwenza	L-oghla qawwa ta' trażmissjoni għo tank magħluq u li tikkorrispondi ma' densità fl-ispektrum ta' -41.3 dBm/MHz e.i.r.p. 'il barra minn tank tal-prova ta' 500 litru
4.5 – 7.0 GHz	24 dBm e.i.r.p.
8.5 – 10.6 GHz	30 dBm e.i.r.p.
24.05 – 27.0 GHz	43 dBm e.i.r.p.
57.0 – 64.0 GHz	43 dBm e.i.r.p.
75.0 – 85.0 GHz	43 dBm e.i.r.p.

ID-DSATAX-IL SKEDA**(Regolament 3)****Awtorizzazzjoni Ġenerali għal Apparat użat għal
Applikazzjonijiet ta' Radjodeterminazzjoni**

1. Din l-Iskeda tapplika għal kull persuna li tkun qegħda tixtri, tbigh jew li jkollha fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha, jew li tinstalla u topera apparat użat għal applikazzjonijiet ta' radjodeterminazzjoni jew kull apparat maħsub biex jintuża bħala parti komponenti ta' dak l-apparat.

Kif tapplika d-
Dsatax-il Skeda.

2. F'din l-Iskeda:

Tifsir.

“Applikazzjonijiet ta' radjodeterminazzjoni” tfisser applikazzjonijiet użati biex tiġi stabbilita l-pożizzjoni, il-veloċità u kull karatteristika oħra ta' oġġett, jew biex tinkiseb informazzjoni li jkollha x'taqsam ma' dawn il-parametri.

3. L-inqas parametri tekniċi ta' apparat użat bħala apparat ta' radjodeterminazzjoni għandhom ikunu dawk speċifikati fl-Anness ma' din l-Iskeda.

L-inqas
parametri
tekniċi.

ANNESS LI JINSAB MAD-DSATAX-IL SKEDA

(Paragrafu 3 tad-Dsatax-il Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi ta' apparat użat għal Applikazzjonijiet ta' Radjodeterminazzjoni

Banda ta' frekwenza	L-ogħla qawwa ta' trażmissjoni	Restrizzjonijiet dwar kull użu ieħor
2400 – 2483.5 MHz	25 mW e.i.r.p.	
9200 – 9500 MHz	25 mW e.i.r.p.	
9500 – 9975 MHz	25 mW e.i.r.p.	
10.5 – 10.6 GHz	500 mW e.i.r.p.	
13.4 – 14.0 GHz	25 mW e.i.r.p.	
17.1 – 17.3 GHz	26 dBm e.i.r.p.	Għal sistemi bażati fuq l-art, għandhom jintużaw tekniki ta' dħul fl-ispektrum u li jkunu jimmitigaw l-interferenza u li jkunu mill-inqas jipprovdu funzjonament ekwivalenti għat-tekniki deskritti fi <i>standards</i> armonizzati adottati taħt id-Direttiva 1999/5/KE.
24.05 – 24.25 GHz	100 mW e.i.r.p.	

L-GHOXRIN SKEDA**(Regolament 3)****Awtorizzazzjoni Ġenerali għal Apparat ta' Radjokomunikazzjoni li jintuża fil-Kura tas-Saħħa**

1. Din l-Iskeda tapplika għal kull persuna li tkun qegħda tixtri, tbigh jew li jkollha fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha, jew li tinstalla u topera apparat ta' Radjokomunikazzjoni li jintuża fil-kura tas-saħħa jew xi apparat maħsub biex jintuża bħala parti komponenti ta' dak l-apparat.

Kif tapplika l-Ghoxrin Skeda.

2. F'din l-Iskeda:

Tifsir.

“Impjanti mediċi attivi” għandha l-istess tifsira kif mogħtija lilha fid-Direttiva tal-Kunsill 90/385/KEE ta' l-20 ta' Ġunju 1990 fuq l-approssimazzjoni tal-ligijiet ta' l-Istati Membri dwar tagħmir attiv li jista' jiġi impjantat u l-periferali relattivi.

3. L-inqas parametri tekniċi ta' apparat ta' Radjokomunikazzjoni li jintuża fil-kura tas-saħħa għandhom ikunu daww speċifikati fl-Anness ma' din l-Iskeda.

L-inqas parametri tekniċi.

ANNES LI JINSAB MA L-GHOXRIN SKEDA

(Paragrafu 3 ta' l- Ghoxrin Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi ta' Apparat ta' Radjokomunikazzjoni li jintuża fil-Kura tas-Sahha

Banda ta' frekwenza	L-ogħla qawwa ta' trażmissjoni / qawwa tal-kamp	Ċiklu operattiv	Spazjar fil-kanali	Restrizzjonijiet dwar kull użu ieħor	Applikazzjoni
9 – 315 kHz	30 dB μ A/m meta jilhaq 10m	10%			Impjanti mediċi attivi
315 – 600 kHz	-5 dB μ A/m meta jilhaq 10m	10%			Tagħmir li jista' jiġi impjantat fl-animali
12.5 – 20.0 MHz	-7 dB μ A/m meta jilhaq 10m (speċifikat f'wisa' ta' frekwenza ta' 10 kHz)	10%		Biex jintuża fuq ġewwa biss. Maskra ta' trażmissjoni li tiġi definita kif ġej: Wisa' ta' frekwenza 300 3dB kHz Wisa' ta' frekwenza 10dB 800 kHz Wisa' ta' frekwenza 20dB 2 MHz	Tagħmir attiv ta' Qawwa Ultra Baxxa li jista' jiġi impjantat fl-animali
30.0 – 37.5 MHz	1 mW e.r.p.	10%			Impjanti ta' membrana mediċi ta' Qawwa Ultra Baxxa għat-tikjil tal-pressurejoni tad-

401 – 402 MHz	25 μ W e.r.p.		Trażmetturi individwali ta' 25 kHz jistgħu jikkombinaw kanali ta' 25 kHz adjaċenti għal żjieda fl-wisa' ta' frekwenza sa 100 kHz.		Impjanti mediċi attivi ta' Qawwa Ultra Baxxa
402 – 405 MHz	25 μ W e.r.p.		Trażmetturi individwali ta' 25 kHz jistgħu jikkombinaw kanali adjaċenti għal żjieda fl-wisa' ta' frekwenza sa 300 kHz.	Jistgħu jintużaw tekniki oħra għal dhul fl-ispektrum jew biex jimmitigaw l-interferenza, inkluża kull wisa' ta' frekwenza akbar minn 300 kHz, sakemm dawn mill-inqas jirriżultaw li jkollhom funzjonament ekwivalenti għat-tekniki deskritti fi <i>standards</i> armonizzati adottati taht id-Direttiva 1999/5/KE biex jiżguraw thaddim kompatibbli ma' l-utenti l-oħra u b' mod partikolari mar-radjusondi meteoroloġiċi.	Impjanti mediċi attivi
405 – 406 MHz	25 μ W e.r.p.		Trażmetturi individwali ta' 25 kHz jistgħu jikkombinaw kanali ta' 25 kHz adjaċenti għal żjieda fl-wisa' ta' frekwenza sa 100 kHz.		Impjanti mediċi attivi ta' Qawwa Ultra Baxxa

IL-WIEHED U GHOXRIN SKEDA**(Regolament 3)****Awtorizzazzjoni Ġenerali għal Stazzjonijiet ta' l-Art Mobbli għat-Trażmissjoni biss**

Kif tapplika il-Wiehed u Ghoxrin Skeda.

1. Din l-Iskeda tapplika għal kull persuna li tkun qegħda tixtri, tbigh jew li jkollha fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha, jew tinstalla u thaddem stazzjonijiet ta' l-art mobbli għat-trażmissjoni biss jew xi apparat maħsub biex jintuża bħala parti komponenti ta' dak l-apparat.

2. F'din l-Iskeda:

Tifsir.

“ITU-R Rakkomandazzjoni M.1343-1” tfisser Htiġiet tekniċi essenzjali ta' stazzjonijiet ta' l-art mobbli għal sistemi ta' servizz mobbli-satellitari mhux ġeostazzjonarji globali fil-banda ta' 1-3 GHz.

3. L-inqas parametri tekniċi ta' stazzjonijiet ta' l-art mobbli għat-trażmissjoni biss għandhom ikunu dawk speċifikati fl-Anness ma' din l-Iskeda.

L-inqas parametri tekniċi.

ANNES LI JINSAB MAL- WIEHED U GHOXRIN SKEDA

(Paragrafu 3 tal-Wiehed u Ghoxrin Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi ta' stazzjonijiet ta' l-Art Mobbli għat-Trażmissjoni biss

Banda ta' frekwenza	L-oghla qawwa ta' trażmissjoni	Restrizzjonijiet dwar kull użu iehor
1613.8 – 1626.5 MHz	30dBm e.i.r.p.	L-oghla ċiklu operattiv: 1%. Livell ta' emissjonijiet mhux mixtieqa: dan m'għandux jaqbeż il-limiti speċifikati fit-Tabella 1 ta' l-Anness 1 ta' ITU-R Rakkomandazzjoni M.1343-1.

IT-TNEJN U GHOXRIN SKEDA

(Regolament 3)

**Awtorizzazzjoni Ġenerali għal Terminals b'Apertura Żgħira
Hafna (VSAT)**Kif tapplika t-
Tnejn u Għoxrin
Skeda.

1. (1) Din l-Iskeda tapplika għal kull persuna li tkun qegħda tixtri, tbigh jew li jkollha fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha, jew li tkun qegħda tinstalla u tħaddem terminals b'apertura żgħira hafna (VSAT) li jkunu joperaw fil-bandi ta' frekwenza 11/12/14 GHz jew xi apparat maħsub biex jintuża bħala parti komponenti ta' dak l-apparat.

(2) Din l-Iskeda ma tapplikax għal terminals b'apertura żgħira hafna (VSAT) li joperaw fil-bandi ta' frekwenza 11/12/14 GHz jew xi apparat maħsub biex jintuża bħala parti komponenti minn dak l-apparat li jkun installat jew użat f'distanza ta' 500 metru mill-perimetru ta' ajruport.

2. F'din l-Iskeda:

Tifsir.

“Terminals b'apertura żgħira hafna” jew “VSAT” għandu jkollha l-istess tifsira bħalma għandha f'ETSI EN 301 428;

“ETSI EN 301 428” tfisser Stazzjonijiet Satellitari u sistemi ta' l-Art (SES); EN Armonizzat għal Terminal b'Apertura Żgħira Hafna (VSAT); Stazzjonijiet Satellitari ta' l-Art li Jittrażmettu-biss, jittrażmettu/jirċievu jew jirċievu-biss u li joperaw fil-bandi ta' frekwenza 11/12/14 GHz li jkopru htigiet essenzjali taħt l-artikolu 3.2 tad- Direttiva R&TTE.

3. L-inqas parametri tekniċi ta' terminals b'apertura żgħira hafna (VSAT) li joperaw fil-bandi ta' frekwenza 11/12/14 GHz għandhom ikunu dawk speċifikati fl-Anness ma' din l-Iskeda.

L-inqas parametri
tekniċi.

4. VSAT li jkun jopera fil-bandi ta' frekwenza 11/12/14 GHz m'għandux jintuża f'distanza li tlahhaq aktar minn 500 metru mill-perimetru ta' ajruport.

Lok fejn jintuża.

5. (1) VSAT li jopera fil-bandi ta' frekwenza 11/12/14 GHz għandu jkun jopera taħt il-kontroll ta' sistema satellitari.

Limitazzjonijiet.

(2) Qabel ma jinstalla u, jew jopera VSAT li jkun jopera fil-bandi ta' frekwenza 11/12/14 GHz, persuna għandha tikseb ir-rilaxx meħtieġ mingħand l-Awtorità.

ANNEX LI JINSAB MAT-TNEJN U GHOXRIN SKEDA

(Paragrafu 3 tat-Tnejn u Għoxrin Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi ta' Terminals b'Apertura Żgħira Hafna (VSAT) li joperaw fil-bandi ta' frekwenza 11/12/14 GHz

Bandi ta' frekwenza	10.7 – 11.7 GHz (mill-ispazju-ġhall-Art) 14.25 – 14.50 GHz (mill-Art-ġhall-ispazju)
L-ogħla qawwa ta' trażmissjoni	2 Watts
L-ogħla qawwa radjata isotropikament effettiva (e.i.r.p.)	50 dBW

IT-TLIETA U GHOXRIN SKEDA

(Regolament 3)

Awtorizzazzjoni Ġenerali għal Terminals satellitari li jkollhom e.i.r.p. baxx (LEST)

Kif tapplika t-Tlieta u Għoxrin Skeda.

1. Din l-Iskeda tapplika għal kull persuna li tkun qegħda tixtri, tbigh jew li jkollha fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha, jew li tinstalla u topera terminals satellitari li jkollhom e.i.r.p. baxx (LEST) jew xi apparat maħsub biex jintuża bħala parti komponenti ta' dak l-apparat.

2. L-inqas parametri tekniċi ta' terminals satellitari li jkollhom e.i.r.p. baxx (LEST) għandhom ikunu dawk speċifikati fl-Anness ma' din l-Iskeda.

L-inqas parametri tekniċi.

3. Terminals satellitari li jkollhom e.i.r.p. baxx (LEST) Limitazzjonijiet. għandhom joperaw taħt il-kontroll ta' sistema satellitari, li tkun tipprovdi komunikazzjonijiet digitali.

ANNEX LI JINSAB MAT-TLIETA U GHOXRIN SKEDA

(Paragrafu 3 tat-Tlieta u Għoxrin Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi għal Terminals satellitari li jkollhom e.i.r.p. baxx (LEST)

Bandi ta' frekwenza	10.7 – 12.75 GHz (mill-ispazju-ġħall-Art) 19.7 – 20.2 GHz (mill-ispazju-ġħall-Art) 14.0 – 14.25 GHz (mill-Art-ġħall-ispazju) 29.5 – 30.0 GHz (mill-Art-ġħall-ispazju) 11.7 – 12.5 GHz(mill-ispazju-ġħall-Art)
L-ogħla qawwa radjata isotropikament effettiva (e.i.r.p.)	34 dBW (Meta antenna tkun akkoppjata ma' aktar minn trażmettitur wieħed jew meta trażmettitur ikun jipprovdi aktar minn portatur wieħed (thaddim b'diversi operaturi), il-livell ta' e.i.r.p. hawn qabel imsemmi hu t-total ta' l-emissjonijiet kollha simultanji mill-antenna fuq il-lobu prinċipali)

L-ERBGHA U GHOXRIN SKEDA

(Regolament 3)

Awtorizzazzjoni Ġenerali għal Terminals satellitari li jkollhom e.i.r.p. għoli (HEST)

Kif tapplika l-Erbgħa u Għoxrin Skeda.

1. (1) Din l-Iskeda tapplika għal kull persuna li tkun qegħda tixtri, tbigh jew li jkollha fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha, jew li tinstalla u topera terminals satellitari li jkollhom e.i.r.p. għoli (HEST) jew xi apparat maħsub biex jintuża bħala parti komponenti ta' dak l-apparat.

(2) Din l-Iskeda ma tapplikax għal terminals

satellitari li jkollhom e.i.r.p. għoli (HEST) jew għal xi apparat maħsub biex jintuża bħala parti komponenti ta' dak l-apparat li jkun installat jew li jiġi użat f'distanza ta' 500 metru mill-perimetru ta' ajruport.

3. L-inqas parametri tekniċi ta' terminals satellitari li jkollhom e.i.r.p. għoli għandhom ikunu dawk speċifikati fl-Anness ma' din l-Iskeda. L-inqas parametri tekniċi.

4. Terminals satellitari li jkollhom e.i.r.p. għoli m'għandhomx jintużaw f'distanza ta' aktar minn 500 metru mill-perimetru ta' ajruport. Lok fejn jintuża.

5. (1) Terminals satellitari li jkollhom e.i.r.p. għoli għandhom joperaw taħt il-kontroll ta' sistema satellitari, li tkun tipprovdi komunikazzjonijiet diġitali. Limitazzjonijiet.

(2) Qabel ma jiġi installat u, jew imħaddmin terminals satellitari li jkollhom e.i.r.p. għoli, persuna għandha tikseb ir-rilaxx meħtieġ mingħand l-Awtorità.

ANNESS LI JINSAB MA L-ERBGHA U GHOXRIN SKEDA

(Paragrafu 3 ta' l-Erbgħa u Għoxrin Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi ta' terminals satellitari li jkollhom e.i.r.p. għoli (HEST)

Banda ta' frekwenza	10.7 – 12.75 GHz (mill-ispazju-għall-Art) 19.7 – 20.2 GHz (mill-ispazju-għall-Art) 14.00 – 14.25 GHz (mill-Art-għall-ispazju) 29.5 – 30.0 GHz (mill-Art-għall-ispazju) 11.7 – 12.5 GHz (mill-ispazju-għall-Art)
L-ogħla qawwa radjata isotropikament effettiva (e.i.r.p.)	50 dBW (Meta antenna tkun akkoppjata ma' aktar minn trażmettitur wieħed jew meta trażmettitur ikun jipprovdi aktar minn portatur wieħed (thaddim b'diversi operaturi), il-livell ta' e.i.r.p. hawn qabel imsemmi hu t-total ta' l-emissjonijiet kollha simultanji mill-antenna fuq il-lobu prinċipali)

IL-HAMSA U GHOXRIN SKEDA

(Regolament 3)

Awtorizzazzjoni Ġenerali għal Stazzjon ta' l-Art għal Inġenji ta' l-Ajru (AES)

1. Din l-Iskeda tapplika għal kull persuna li tkun qeghda tixtri, tbigh jew li jkollha fil-pussess jew taht il-kontroll tagħha, jew li tinstalla u topera stazzjon ta' l-art għal inġenji ta' l-ajru (AES) jew xi apparat maħsub biex jintuza bħala parti komponenti ta' dak l-apparat.

Kif tapplika l-Hamsa u Ghoxrin Skeda.

2. F'din l-Iskeda:

Tifsir.

“ETSI EN 302 186” tfisser Stazzjonijiet Satellitari u sistemi ta' l-Art (SES); EN Armonizzat għal Stazzjonijiet mobbli satellitari ta' l-art għal inġenji ta' l-ajru (AESs) li joperaw fil-bandi ta' frekwenza 11/12/14 GHz u li jkopru htigiet essenzjali taht l-artikolu 3.2 tad-Direttiva R&TTE;

“ITU-R M.1643” tfisser Rakkomandazzjoni M.1643 ta' l-ITU li tfisser ilhtigiet tekniċi u operattivi għal stazzjonijiet ta' l-art għal inġenji ta' l-ajru tas-servizz aeronawtiku mobbli-satellitari inklużi dawk li jużaw *transponders* fin-*network* tas-servizz satellitari fiss fil-banda 14.0-14.5 GHz;

“Stazzjon ta' l-art għal inġenji ta' l-ajru ” jew “AES” għandu jkollha l-istess tifsira bħal m'għandha fi ETSI EN 302 186 biex jipprovdi servizzi mhux ta' sigurtà ta' *broadband data* abbord inġenji ta' l-ajru.

3. L-inqas parametri tekniċi ta' Stazzjon ta' l-art għal inġenji ta' l-ajru għandhom ikunu dawk speċifikati fl-Anness ma' din l-Iskeda.

L-inqas parametri tekniċi.

4. (1) L-istazzjonijiet ta' l-art għal inġenji ta' l-ajru għandhom joperaw taht il-kontroll ta' faċilità ta' kontroll ta' *network*.

Limitazzjonijiet.

(2) Stazzjon ta' l-art għal inġenji ta' l-ajru għandu jkun jikkonforma mar-Rakkomandazzjoni ITU-R M.1643.

ANNESS LI JINSAB MAL-HAMSA U GHXRIN SKEDA

(Paragrafu 3 tal-Hamsa u Ghoxrin Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi ta' Stazzjonijiet ta' l-art għal inġenji ta' l-ajru (AES)

Bandi ta' frekwenza	14.0 – 14.5 GHz (mill-Art-ghall-ispazju) 10.7 – 11.7 GHz (mill-ispazju-ghall-Art) 12.5 – 12.75 GHz (mill-ispazju-ghall-Art)
L-oghla qawwa radjata isotropikament effettiva (e.i.r.p.)	50 dBW

IS-SITTA U GHOXRIN SKEDA

(Regolament 3)

Awtorizzazzjoni Ġenerali għal Stazzjonijiet ta' l-Art abbord
Bastimenti (ESV)

1. Din l-Iskeda tapplika għal kull persuna li tkun qegħda tixtri, tbigh jew li jkollha fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha, jew li tinstalla u topera stazzjonijiet ta' l-art abbord bastimenti (ESV) jew xi apparat maħsub biex jintuża bħala parti komponenti ta' dak l-apparat. Kif tapplika s-Sitta u Ghoxrin Skeda.
2. F'din l-Iskeda: Tifsir.
- “GSO” tfisser satellite ġeostazzjonarja;
- “Lok ta' Attivazzjoni ta' Servizz” tfisser entità appuntata biex tattiva ċertu tipi ta' stazzjonijiet ta' l-art abbord bastimenti u biex iżżomm *records* u kontijiet ta' daww l-istazzjonijiet ta' l-art;
- “Risoluzzjoni 902” tfisser ITU Risoluzzjoni 902 li tirrigwards d-dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' l-istazzjonijiet ta' l-art lokalizzati abbord bastimenti li joperaw f'*networks* ta' servizz satellitari fiss fil- bandi *uplink* 5925 – 6425 MHz u 14.0 – 14.5 GHz (WRC-03).
3. L-inqas parametri tekniċi ta' stazzjonijiet ta' l-art abbord bastimenti għandhom ikunu daww speċifikati fl-Anness ma' din l-Iskeda. L-inqas parametri tekniċi.
4. (1) Stazzjonijiet ta' l-art abbord bastimenti għandhom joperaw taħt il-kontroll ta' faċilità ta' kontroll ta' *network*. Limitazzjonijiet.
- (2) Stazzjonijiet ta' l-art abbord bastimenti għandhom ikunu konformi mar-Risoluzzjoni 902.
- (3) L-attivazzjoni ta' ċertu stazzjonijiet ta' l-art abbord bastimenti għandha ssir minn entitajiet ta' Lok ta' Attivazzjoni ta' Servizz rikonoxxuti mill-Awtorità.

ANNES LI JINSAB MAS-SITTA U GHOXRIN SKEDA

(Paragrafu 3 tas-Sitta u Ghoxrin Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi ta' Stazzjonijiet ta' l-Art abbord Bastimenti (ESV)**(a) ESV li joperaw fil-bandi ta' frekwenza 4/6 GHz**

Bandi ta' frekwenza	5925 – 6425 MHz (mill-Art-ghall-ispazju) 3700 - 4200 MHz (mill-ispazju-ghall-Art)										
L-inqas djametru ta' l-antenna	2.4 m										
Preċiżjoni ta' l-antenna ta' inseqwiment	$\pm 0.2^\circ$ (quċcata)										
L-oghla qawwa radjata isotropikament effettiva (e.i.r.p.) lejn l-orizzont	20.8 dBW										
L-oghla qawwa radjata isotropikament effettiva (e.i.r.p.) ta' densità ta' l-ispektrum lejn l-orizzont	17 dBW										
L-oghla qawwa radjata isotropikament effettiva <i>off-axis</i> (e.i.r.p.) ta' densità	<p>Kull angolu ϕ speċifikat, lil hinn mill-assi tal-lobu prinċipali ta' antenna ta' stazzjon ta' l-art, l-oghla e.i.r.p. f'kull direzzjoni f'distanza ta' 3° ta l-GSO m'għandux ikun jeċċedi dawn il-valuri li ġejjin:</p> <table> <tr> <td><i>Angolu off-axis</i></td><td><i>L-oghla e.i.r.p. għal kull banda ta' 4 kHz fid-dB(W/4kHz)</i></td></tr> <tr> <td>$2.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$</td><td>$(32 - 25 \log \phi)$</td></tr> <tr> <td>$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$</td><td>11</td></tr> <tr> <td>$9.2^\circ < \phi \leq 48^\circ$</td><td>$(35 - 25 \log \phi)$</td></tr> <tr> <td>$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$</td><td>-7</td></tr> </table>	<i>Angolu off-axis</i>	<i>L-oghla e.i.r.p. għal kull banda ta' 4 kHz fid-dB(W/4kHz)</i>	$2.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$	$(32 - 25 \log \phi)$	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$	11	$9.2^\circ < \phi \leq 48^\circ$	$(35 - 25 \log \phi)$	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$	-7
<i>Angolu off-axis</i>	<i>L-oghla e.i.r.p. għal kull banda ta' 4 kHz fid-dB(W/4kHz)</i>										
$2.5^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$	$(32 - 25 \log \phi)$										
$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$	11										
$9.2^\circ < \phi \leq 48^\circ$	$(35 - 25 \log \phi)$										
$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$	-7										

(a) ESV li jopera fil-bandi ta' frekwenza 11/12/14 GHz

Bandi ta' frekwenza	14.0 – 14.5 GHz (Mill-Art-ghall-ispazju) 10.7 – 11.7 GHz (mill-ispazju-ghall-Art) 12.5 – 12.75 GHz (mill-ispazju-ghall-Art)										
L-inqas djametru ta' l-antenna	0.6 m										
Preciżjoni ta' l-antenna ta' inseqwiment	$\pm 0.2^\circ$ (quċċata)										
L-oghla qawwa radjata isotropikament effettiva (e.i.r.p.) lejn l-orizzont	16.3 dBW										
L-oghla qawwa radjata isotropikament effettiva (e.i.r.p.) ta' densità ta' l-ispektrum lejn l-orizzont	12.5 dBW										
L-oghla qawwa radjata isotropikament effettiva <i>off-axis</i> (e.i.r.p.) ta' densità	<p>Kull angolu ϕ speċifikat, lil hinn mill-assi tal-lobu prinċipali ta' antenna ta' stazzjon ta' l-art, l-oghla e.i.r.p. f'kull direzzjoni f'distanza ta' 3° ta l-GSO m'għandux ikun jeċċedi dawn il-valuri li ġejjin:</p> <table> <tr> <td><i>Angolu off-axis</i></td><td><i>L-oghla e.i.r.p. għal kull banda ta' 40 kHz fid-dB(W/40kHz)</i></td></tr> <tr> <td>$2^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$</td><td>$(33 - 25 \log \phi)$</td></tr> <tr> <td>$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$</td><td>12</td></tr> <tr> <td>$9.2^\circ < \phi \leq 48^\circ$</td><td>$(36 - 25 \log \phi)$</td></tr> <tr> <td>$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$</td><td>-6</td></tr> </table>	<i>Angolu off-axis</i>	<i>L-oghla e.i.r.p. għal kull banda ta' 40 kHz fid-dB(W/40kHz)</i>	$2^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$	$(33 - 25 \log \phi)$	$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$	12	$9.2^\circ < \phi \leq 48^\circ$	$(36 - 25 \log \phi)$	$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$	-6
<i>Angolu off-axis</i>	<i>L-oghla e.i.r.p. għal kull banda ta' 40 kHz fid-dB(W/40kHz)</i>										
$2^\circ \leq \phi \leq 7^\circ$	$(33 - 25 \log \phi)$										
$7^\circ < \phi \leq 9.2^\circ$	12										
$9.2^\circ < \phi \leq 48^\circ$	$(36 - 25 \log \phi)$										
$48^\circ < \phi \leq 180^\circ$	-6										

IS-SEBGHA U GHOXRIN SKEDA**(Regolament 3)****Awtorizzazzjoni Ġenerali għal Sistemi ta' Trasport fit-Triq u Telematika tat-Traffiku (RTTT)**

1. Din l-Iskeda tapplika għal kull persuna li tkun qegħda tixtri, tbigh jew li jkollha fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha, jew tinstalla u topera sistemi ta' trasport fit-triq u telematika tat-traffiku jew xi apparat maħsub biex jintuża bħala parti komponenti ta' dak l-apparat.

Kif tapplika s-Sebgħa u Għoxrin Skeda.

2. F'din l-Iskeda:

Tifsir.

“Sistemi ta' trasport fit-triq u telematika tat-traffiku” jew “RTTT” tfisser sistema li tipprovdi *data* ta' komunikazzjoni bejn vetturi fit-triq u bejn vetturi fit-triq u l-infrastruttura stradali għal diversi applikazzjonijiet ta' vjaġġar bażati fuq l-informazzjoni u tat-trasport.

3. L-inqas parametri tekniċi ta' sistemi ta' trasport fit-triq u telematika tat-traffiku għandhom ikunu dawk speċifikati fl-Anness ma' din l-Iskeda.

L-inqas parametri tekniċi.

ANNES LI JINSAB MAS-SEBGHA U GHOXRIN SKEDA

(Paragrafu 3 tas-Sebgħa u Ghoxrin Skeda)

L-Inqas Parametri Tekniċi ta' sistemi ta' trasport fit-triq u telematika tat-traffiku

Banda ta' frekwenza	L-oghla qawwa ta' trażmissjoni	Parametri addizzjonali / dhul fl-ispektrum u htigiet ta' mitigazzjoni	Restrizzjonijiet dwar kull użu iehor
5795 – 5805 MHz	2 W e.i.r.p.		Sistemi mit-triq-ghall-vettura
63 – 64 GHz			Sistemi minn-vettura-ghal-vettura u mit-triq-ghall-vettura
76 – 77 GHz	55 dBm quċcata e.i.r.p. 50 dBm qawwa medja -23.5 dBm qawwa medja tal- <i>pulse radar</i>		Sistemi ta' vettura u ta' infrastruttura tar-radar
24.05 – 24.075 GHz	100 mW e.i.r.p.		
24.075 – 24.15 GHz	0.1 mW e.i.r.p.		
	100 mW e.i.r.p.	$\leq 4\mu/40\text{kHz}$ <i>dwell time</i> kull 3ms	Dhul fl-ispektrum u htiega ta' mitigazzjoni jingħataw għal apparat li jkun immuntat wara <i>bumper</i> . Jekk dan ikun immuntat mingħajr <i>bumper</i> , il-htiega tkun ta' $3\mu\text{s}/40\text{kHz}$ l-oghla <i>dwell time</i> kull 3 ms.

		$\leq 1\text{ms}/40\text{kHz}$ <i>dwell time</i> kull 40ms	Dhul fl-ispektrum u hteġa ta' mitigazzjoni jingħataw għal apparat li jkun immuntat wara <i>bumper</i> jew immuntat mingħajr <i>bumper</i> .
24.15 – 24.25 GHz	100 mW e.i.r.p.		